

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Дзержинский детский сад № 2 «Колокольчик» комбинированного вида»  
(МБДОУ детский сад № 2 «Колокольчик»)

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

\_\_\_\_\_/Битиных А.В/  
протокол № 1 от «11» января 2021г.

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий

МБДОУ детский сад №2  
«Колокольчик»

\_\_\_\_\_/Артемьева И.Н/  
Приказ № 21 от "12" января 2021г.

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по применению противопожарной ткани для тушения возгорания**

1. С помощью противопожарной ткани можно тушить возгорание (пожар в начальной стадии его развития), площадь которого соизмерима или меньше площади самой противопожарной ткани и, как правило, имеющее горизонтальную направленность, и в том числе:

- 1.1. твердые горючие вещества (класс пожара А);
- 1.2. жидкие горючие вещества (класс пожара В), в случае, когда объем этих жидкостей незначителен и противопожарная ткань не будет пропитана этими же жидкостями;
- 1.3. электроустановки, электротокосприемники (электроприборы, электроаппаратуру, в том числе компьютеры, телевизоры), электроустановочную арматуру (электророзетки, электровыключатели, распределительные коробки и т.п.) электроудлинители и наружную электропроводку, находящиеся без напряжения;
- 1.4. ценные предметы (документы, книги, картины, мебель и т.п.);
- 1.5. загоревшуюся одежду на человеке.

2. С помощью противопожарной ткани не рекомендуется тушить (при наличии других, более совершенных, средств пожаротушения) вещества, горение которых может происходить без доступа воздуха (алюминий, магний и их сплавы, натрий, калий, термит, целлулоид и т.п.).

3. С помощью противопожарной ткани ЗАПРЕЩАЕТСЯ тушить:

- 3.1. жидкие горючие вещества (класс пожара В), в случае, когда их объем значителен и противопожарная ткань будет пропитана этими же жидкостями;
- 3.2. газообразные горючие вещества (класс пожара С).

4. Тактические приемы тушения возгорания с помощью противопожарной ткани:

4.1. при тушении твердых горючих веществ необходимо:

- 4.1.1. накрыть горящий предмет противопожарной тканью, стремясь изолировать огонь от доступа воздуха и держать его в таком положении до полного прекращения горения;

- 4.1.2. после тушения горючих материалов из дерева, бумаги, ткани и других материалов, способных тлеть, с целью предупреждения повторного воспламенения необходимо немедленно применить на тлеющие материалы огнетушащие вещества охлаждающего действия (водные, пенные огнетушители, воду);
- 4.2. в случае, когда невозможно полностью накрыть горящий предмет из-за отдельно выступающих из него элементов, или когда у предмета горят вертикальные поверхности, или когда горящая поверхность превышает размеры противопожарной ткани, допускается использовать противопожарную ткань для сбивания пламени;
- 4.3. при сбивании пламени противопожарной тканью необходимо:
  - 4.3.1. сбивать пламя, не пропуская участков с огнем; только потушив огонь в одном месте, можно переходить на другой участок;
  - 4.3.2. сбивать пламя с горящей вертикальной поверхности снизу вверх;
  - 4.3.3. необходимо выбрать позицию таким образом, чтобы видеть очаг пожара и идти, по мере возможности, навстречу распространению огня, а не вслед за ним;
  - 4.3.4. тушить очаг возгорания необходимо в такой последовательности, чтобы ограничить его распространение в сторону, где имеются эвакуационные выходы, легковоспламеняющиеся и горючие материалы, баллоны с газом, поверхности, покрашенные горючими красками, ценные документы и оборудование;
  - 4.3.5. следить за тем, чтобы путь к эвакуационному выходу оставался постоянно свободным от огня и дыма для личной эвакуации тушащего;
5. После того как возгорание потушено, необходимо в течение 3 часов проследить за местом возгорания, чтобы оно заново не вспыхнуло.
6. При наличии нескольких противопожарных тканей необходимо использовать их все.
7. В качестве противопожарной ткани может быть использована любая плотная ткань не из синтетических материалов, по возможности, смоченная водой.
8. Перед тушением электроустановки, электротокосприемника (в том числе компьютера, телевизора), наружной электропроводки необходимо их обесточить.

*С инструкцией ознакомлены:*